# 东风牌 DFZ5258JSQSZ6D 型随车起重运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 411 |
| 产品名称 | 东风牌 DFZ5258JSQSZ6D 型随车起重运输车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 8575/8640/9105 等 | 外形尺寸(mm) | 长 10800/10925/11000 等；宽 2500/2550；高 3750/3850/3950 等 |
| 整备质量(kg) | 16230/15700/15100 | 货厢尺寸(mm) | 长 7100/7500/7800 等；宽 2300/2400/2450；高 550/600/800 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 29/19/29/13/29/9 | 前悬/后悬(mm) | 1475/3275/1515/3235/1475/2275 等 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 1、随底盘驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板,选装侧窗装饰板,选装箱板结构,选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装座椅样式,选装后支腿,选装后爬梯,选装臂头,选装电瓶框、储气筒、干燥器、尿素罐、后处理安装位置,选装后处理结构形式,选装竖置空滤器,选装后尾梁结构;2、仅选用底盘轴距(mm):4350+1350,4750+1350,5900+1350,外形长度尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系:12000/5900+1350/1475/3275(1515/3235,1540/3210),11000/5900+1350/1475/2275(1515/2235,1540/2210),10925/4750+1350/1475/3350(1515/3310,1540/3285),10800/4750+1350/1475/3225(1515/3185,1540/3160),10200/4350+1350/1475/3025(1515/2985,1540/2960);3、吊机型号(厂家):吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS300(徐工):4900/12000;SQS250(徐工):4900/10000;URV1204(古河):5000/12000;URV1004(古河):4500/10100;SPS30000(三一):4900/12000;S300(雷萨):4600/12000;HTS300A(昊天):4468/12000;HTS300(昊天):5002/12000;SQS300(程力·随舜科技):4200/12000;SQS300(程力·随舜科技):4800/12000;SQS300(威神):4200/12000;SQS300(威神):4800/12000;SQS300(五环):4900/12000;SQS300(程力·新飞工):4900/12000;SQS300(程力·新飞工):5500/12000;SQS300(程力·长威):4200/12000;SQS300(程力·长威):4800/12000;S3004(宏昌天马):4200/12000;S3005(宏昌天马):4800/12000;SQS300(兰考神力):6300/12000;SQS250(程力特汽):4200/12000;ZLT30001V4(中联):4300/12000;ZLT2500(中联):5000/10000;SQS250(长兴):5000/10000;SQS300(程力·特汽):5500/12000;4,侧,后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护断面尺寸(高×宽)为 120×60(mm),离地高度 490mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS 生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.发动机型号及油耗值(L/100km)为:YCS06270-60(27.1),WP7H270E62(27.1),YCS06300-61(26.8),YCS07L270-66(26.8),YCS07L300-66(26.8),D6.7NS6B320(28.9). | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1253GSZ6DJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距(mm) | 4750+1350/5900+1350/4350+1350 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 9/10/9/13 | 前轮距(mm) | 1880/1960/2010 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1750/1750/1860/1860 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YCS06270-60<br>WP7H270E62<br>YCS06300-61<br>D6.7NS6B320<br>YCS07L270-66<br>YCS07L300-66 | 广西玉柴机器股份有限公司<br>潍柴动力股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司 | 6234<br>6800<br>6442<br>6700<br>6442<br>6442 | 199<br>199<br>221<br>231<br>199<br>221 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 东风随州专用汽车有限公司 | **企业网址** | |