明威牌 CMW9401TDP 型低平板半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	明威牌	公告批次	329
产品名称	明威牌 CMW9401TDP 型低平板半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	29200/30100	外形尺寸(mm)	长 13750/13000/12500；宽 3000；高 1650/1700/1800 等
整备质量(kg)	10800/9900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/28/-/22/-/18	前悬/后悬(mm)	-/860/-/1080/-/1300
轴荷(kg)	-/8000/8000/8000(三线六轴)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车采用刚性悬挂。仅可运输不可拆解物体,鹅颈部分不允许承载货,鹅颈部分最大宽度:1800mm。装广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 ABS 系统,ABS 系统控制器型号为 CM2XL-4S/2M 或威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 ABS 系统,ABS 系统控制器型号为 4005000880 或浙江万安科技股份有限公司 ABS 系统,ABS 系统控制器型号为 VIE-TABS Ⅱ。该车爬梯为选装件,选装爬梯时外形高度为 3000 毫米,3150 毫米,3250 毫米,3400 毫米。不选装爬梯外形高度为 1650 毫米,1700 毫米,1800 毫米,1900 毫米。货台承载面高度可选 1140 毫米,1100 毫米,1000 毫米,950 毫米,900 毫米,830 毫米,750 毫米。该车大梁结构可选直梁结构或凹板结构。选装露轮胎或不露轮胎结构.该车尺寸对应关系(总长/轴距/后悬)13750/8260+1220+1220/1300;13000/8700+1220+1220/860;13000/8480+1220+1220/1080;12500/8700+1220+1220/860;12500/8260+1220+1220/1300;选装尾部标识板安装位置.侧防护材料 Q235,平直梁结构时螺栓联接,凹板结构及低货台结构时车身侧面做侧防护。尾部车身结构作为后部防护,材料 Q235,与大梁焊接,距离地面高度 400 毫米。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	明威专用汽车有限公司	**企业网址**	