# 安旭牌 AX5120GGSBJ6 型供水车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 安旭牌 | 公告批次 | 329 |
| 产品名称 | 安旭牌 AX5120GGSBJ6 型供水车 | | |
| 总质量(kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 5.42 |
| 额定质量(kg) | 5350 | 外形尺寸(mm) | 7160×2175×2520 |
| 整备质量(kg) | 6450 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230 |
| 轴荷(kg) | 3535/8460 | 最高车速(km/h) | 105 |
| 备注: | 车辆安装罐体,水泵,发电机组等,用于应急供水作业;仅选用 3800mm 轴距;运输介质:水,密度:1000 千克/立方米,罐体外形尺寸(mm): 3900×1650×1100;罐体有效容积:5.42 立方米;侧防护为裙边结构,材质 Q235A,离地高度:400mm;后防护材质 Q235A,连接方式:螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):2060×60×120,离地高度:480mm;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机 F3.8NS6B156 最大净功率分别为 112kW;发动机与油耗对应关系(L/100km):F3.8NS6B156 对应 19.49. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | BJ1128VGJEA-FK | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3360/3800/4200 | | |
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR/9R22.5 14PR/8.25R16LT 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 9/8+6/3/4+3/3/8+6 | 前轮距(mm) | 1705/1710/1730 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615/1630/1800 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| F3.8NS6B156<br>D30TCIF1<br>YCY30195-66<br>F3.0NS6B210L | 北京福田康明斯发动机有限公司<br>昆明云内动力股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司<br>北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800<br>2977<br>2970<br>2998 | 115<br>125<br>143<br>155 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 河北安旭专用汽车有限公司 | **企业网址** | |