东风牌 DFV5253TPBGP6D 型平板运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	411
产品名称	东风牌 DFV5253TPBGP6D 型平板运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	13425/13490/12705 等	外形尺寸(mm)	长 9980/10200/10380 等；宽 2500/2550；高 3050/3250
整备质量(kg)	11380/12100/11020	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/14	前悬/后悬(mm)	1440/2840/1440/3060/1440/2110 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	1.可采用上装委托加装方式生产,选装平板型式,选装尾梯型式,尾梯表面可铺装花纹板;2:选装驾驶室外观;驾驶室遮阳板为选装件可不安装,侧防护及后防护材料均为 Q235,与车辆采用螺栓连接或焊接连接,后防护断面尺寸为 120×60,后防护离地高度可为 380mm,400mm,420mm,440mm,460mm,480mm;3:装 ABS,ABS 型号/生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司或 DFCV ABS/东风商用车有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;4:发动机 D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCK08300-60,YCS06290-61,YCK05270-66A 对应油耗值均为 28.5L/100km,发动机 B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,YCS07L300-66 对应油耗值为 25.8L/100km;5:仅选用 3600+1350,4350+1350,4750+1350 轴距,该车可选装 ETC 车载装置,上下坡道装置收起状态时水平长度可为:250mm,270mm,290mm.选装企业后部标识.驾驶室前脸选装“东风专用底盘”字体.选装遮阳板上"东风商用车”字体.选装踏步样式.选装电瓶框外观.选装不带爬梯结构.选装驾驶室前面罩式样及熏黑灯具,选装轮罩造型.选装桶式后处理.选装驾驶室前摄像头及雷达安装位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1253GP6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5400+1350 等		
轮胎规格	11.00-20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/10/8/13/9/13	前轮距(mm)	1940/1965/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
B6.2NS6B230		6200	169
YCS06245-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
D6.7NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6700	191
YCS06270-60		6234	199
YCS06245-60A	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
YCK08300-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	221
D6.7NS6B230		6700	169

B6.2NS6B260 YCS06290-61 YCS06300-61 B6.2NS6B290 WP7H300E62 YCK05270-66A YCS07L300-66 YCS07330-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6200 6442 6442 6200 6800 5132 6442 6890	191 213 221 213 221 199 221 243
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风商用车新疆有限公司	**企业网址**	