永康牌 CXY5180GSSBEV 型纯电动洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	永康牌	公告批次	363
产品名称	永康牌 CXY5180GSSBEV 型纯电动洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8.8
额定质量(kg)	8805	外形尺寸(mm)	8390×2500×2950
整备质量(kg)	9000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/9	前悬/后悬(mm)	1430/2460
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100/89
备注:	该车选用轴距 4500mm;用途:路面洒水,专用装置:高压水泵,齿轮水泵,气缸,阀门,控制开关;作业装置配置有:喷水支架;罐体尺寸(mm) 罐体长×长轴×短轴:4950×2150×1300;罐体总容积:9.24 立方米,罐体有效容积:8.8 立方米;侧防护和后防护装置材料为 Q235,连接方式均为焊接连接,后防护装置的断面尺寸为 250×50mm,离地高度为 410mm;电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机类型为永磁同步电机,型号为 TZ370XS-LKM1103,额定功率为 80kw,峰值功率为 160kw. ABS 型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.可选装限速装置,限速:89km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180GEVJ3	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8	前轮距(mm)	1880
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103	苏州绿控传动科技有限公司 苏州绿控传动科技有限公司	0 0	160 160
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司	**企业网址**	