日途牌 HTY5259GJBB6 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	日途牌	公告批次	330
产品名称	日途牌 HTY5259GJBB6 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	4.43
额定质量(kg)	9870	外形尺寸(mm)	长 10350/9850；宽 2550；高 3980
整备质量(kg)	15000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/16	前悬/后悬(mm)	1460/3390/1460/2890
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注：	1、该车是用来运送建筑用预拌混凝土的罐式专用运输车辆,主要专用装置为搅拌罐,用于混凝土运输。2、搅动容量为 4.43 立方米。罐体外形尺寸(mm):5637(总长,含封头尺寸 200mm)×直径 1210(前锥)×直径 1662(中筒)×直径 800(后锥);罐体安装角度为 16.16 度;仅选用 4100+1400mm 轴距底盘;车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为:10350/4100+1400/1460/3390,9850/4100+1400/1460/2890。2、侧防护装置材料为 Q235,螺栓连接;后防护装置材料为 Q235,焊接,截面尺寸(mm):120×95,离地高:420mm。3、该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS 系统控制器型号/生产企业：ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司，ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ3259L6DLS-01	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4100+1400		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12/11/14/9/12 等	前轮距(mm)	2020/2050/2080
燃料种类	LNG	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10HNG350E60	潍柴西港新能源动力有限公司	9500	257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北天涯汽车有限公司	**企业网址**	