新飞牌 XKC5120XRQ6B 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞牌	公告批次	330
产品名称	新飞牌 XKC5120XRQ6B 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6550	外形尺寸(mm)	7280×2310×3300
整备质量(kg)	5250	货厢尺寸(mm)	5300×2200×1950
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11.5	前悬/后悬(mm)	1130/2350
轴荷(kg)	3535/8460	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为危险货物运输车；厢体顶部封闭,不可开启,厢体两侧均可选装 1 个或 2 个单侧门或双开侧门,可选装不带侧门的厢体,侧门和后门可以选择单门杠或者双门杠,单侧门可选向左或右开启;运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢,类项号为 2.1;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号为 2.2;该车仅选用前轮为盘式制动器底盘;仅选用排气管前置的底盘;仅使用子午线轮胎;仅选用 3800 轴距的底盘；转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;ABS 系统型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司；该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速 80km/h；侧、后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:120mm×60mm,后防护离地高度:480mm;仅使用发动机 F3.8NS6B156,油耗值为 21.0L/100km.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9R22.5 14PR/8.25R16LT 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6	前轮距(mm)	1705/1710/1730 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1 YCY30195-66 F3.0NS6B210L	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 2977 2970 2998	115 125 143 155
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	河南新飞专用汽车有限责任公司	**企业网址**	