鑫意牌JZZ5080TQZ6型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鑫意牌	公告批次	335
产品名称	鑫意牌JZZ5080TQZ6型清障车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 6260/6150；宽 2100；高 2385
整备质量(kg)	5600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/20	前悬/后悬(mm)	1130/1330/1130/1220
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	105/80
备注：	1、该车专用装置为清障装置,用于城市道路、郊区公路、高速公路以及机场、桥涵道路的安全清障工作; 2、整备质量为5600kg,托举质量为2480kg; 3、该车侧面为车厢围板结构,材质为Q235,采用螺栓连接;后部专用结构装置与防护装置的安装产生干涉,由专用作业装置替代后防,后部离地高度470mm; 4、ABS控制器型号:ABS-E;ABS-VI·E,生产厂家威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 5、仅用3800的轴距; 6、该车发动机为F3.8NS6B156,最大净功率为112kW;选装发动机D30TCIF1,最大净功率为120kW;选装发动机CY4SK261,最大净功率为122kW;选装发动机F2.8NS6B156,最大净功率为112kW; 7、该车安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪; 8、随底盘选装钢板弹簧片数;9/8+6,3/8+6; 9、选装3T4D吊拖联体上装时,长度为6150mm,后悬为1220mm,外观无明显变化;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1 CY4SK261 F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 2977 3856 2780	115 125 125 115
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏中泽汽车科技有限公司	**企业网址**	