安旭牌 RAX5120ZYSE6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安旭牌	公告批次	330
产品名称	安旭牌 RAX5120ZYSE6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3940/3810/3680	外形尺寸(mm)	长 7370/7720；宽 2420；高 2880
整备质量(kg)	7860/7990/8120	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1130/2440
轴荷(kg)	3535/8460	最高车速(km/h)	105
备注:	专用装置:垃圾箱,填装器;主要用于垃圾转运;侧、后防护装置是由 Q235A 钢板加工而成,通过高强度螺栓与车体连接,侧防护装置采用横杆结构,左右对称,横杆间距为 290mm,截面高为 100mm,离地高度为 480mm,后下部防护装置由专用作业装置代替,离地高度为 440mm;仅选用轴距(mm):3800,装后部翻桶或后部翻斗结构时后伸为 350mm;ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机 F3.8NS6B156 的最大净功率为 112kW;发动机与油耗对应关系(L/100km):F3.8NS6B156 对应 19.49.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1128VGJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9R22.5 14PR/8.25R16LT 18PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6	前轮距(mm)	1705/1710/1730 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156 D30TCIF1 YCY30195-66 F3.0NS6B210L	北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	3800 2977 2970 2998	115 125 143 155
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	荣盛兴城(兴隆)新能源发展有限公司	**企业网址**	