万风牌 WWX9402CCY 型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	万风牌	公告批次	330
产品名称	万风牌 WWX9402CCY 型仓栅式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34500/34200/34000	外形尺寸(mm)	长 11500/11000/10500；宽 2500/2550；高 3980/3900/3780 等
整备质量(kg)	5500/5800/6000	货厢尺寸(mm)	长 11350/10850/10350；宽 2470/2450/2430 等；高 600/550/500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15/-/16/-/17	前悬/后悬(mm)	-/2000/-/1700/-/1500
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	车厢底板至仓栅顶部的高度为 2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;选装二层仓栅,三层仓栅,前后弧板及前爬梯为选装部件,可选对开门外置锁杆,外置半截锁杆;整车货厢栏板选装横瓦楞、竖瓦楞、方管十字花平板后门,选装侧面箱板结构;选装内置锁具结构;选装前部箱板样式;选装圆形立柱结构;选装大梁异形孔结构;选装后部样式,选装号牌板样式;选装尾部标志板的安装位置;选装圆形后组合灯及圆形后雾灯结构;ABS 生产企业:山东海纳汽车科技有限公司,ABS 型号:HNABS4S/2m-4S/4m,二,侧后防护装置采用 Q235B,侧防护装置与车辆采用螺栓连接,后防护装置与车辆采用焊接,断面尺寸为 140mmx55mm,离地高度为 480mm;车长/轴距/后悬/半挂车牵引销到车辆最前端的距离对应关系(mm):11500/5580+1310+1310/2000/1300,11000/5380+1310+1310/1700/1300,10500/5080+1310+1310/1500/1300		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	吴忠市万兴实业有限公司	**企业网址**	