唐鸿重工牌 XT9180TPB 型中置轴挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	唐鸿重工牌	公告批次	330
产品名称	唐鸿重工牌 XT9180TPB 型中置轴挂车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	14160/14300/14500	外形尺寸(mm)	长 10400/10200/10000 等；宽 2550；高 2600/2400/1150 等
整备质量(kg)	3840/3700/3500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	1000
接近角/离去角(°)	-/19/-/21	前悬/后悬(mm)	-/2860/-/3060
轴荷(kg)	-/17000(二轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	ABS 系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,系统控制器型号:CM2XL-4S/2M.侧防护与车架采用螺栓连接,材料为 Q235 或铝合金 6063-T5.后部防护与车架采用焊接连接,材料为 Q235,断面尺寸 160×60mm,离地高度 420mm.车长(mm)=牵引销至车辆最前端的距离(mm)+轴距(mm)+后悬(mm)尺寸关系:10400=60+6170+1310+2860,10200=60+5970+1310+2860,10000=60+5770+1310+2860,9850=60+5620+1310+2860,10400=60+5970+1310+3060,10200=60+5770+1310+3060.牵引杆伸入量为 2000,1800,1600,1400,牵引杆连接器最大垂直载荷 1000kg.选装前部不带前栏板结构.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	**企业网址**	