远程牌 DNC5100XXYSHEVGL1 型插电式混合动力厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	335
产品名称	远程牌 DNC5100XXYSHEVGL1 型插电式混合动力厢式运输车		
总质量(kg)	9995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6000	外形尺寸(mm)	长 6995/7395；宽 2350；高 3320
整备质量(kg)	3800	货厢尺寸(mm)	长 4430/4830；宽 2300；高 2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1170/2025
轴荷(kg)	3600/6395	最高车速(km/h)	90
备注:	1:蓄电池类型/生产企业:三元锂离子电池/欣旺达电动汽车电池有限公司;2:驱动电机额定功率为 70kW,峰值功率为 120kW;3:ABS 型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;4:发动机最大净功率 68kW,油耗 14L/100km;5:允许外接充电;6:车辆配装车载终端;7:车厢顶部封闭不可开启;8:采用货厢裙部作侧防护(材质为玻纤增强聚丙烯蜂窝复合板或铝合金 6061),连接方式:铆接,采用货厢裙部作后防护(材质为 Q235 或铝合金 6061),连接方式:焊接.后部工作装置离地高度 470mm.9:选装不带前雾灯结构.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DNC1100SHEVGLJ1	底盘名称	插电式混合动力载货汽车底盘
商标名称	远程牌	生产企业	吉利四川商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200		
轮胎规格	8.25R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	8/8+7	前轮距(mm)	1770
燃料种类	汽油/电混合动力	后轮距(mm)	1630
排放依据标准	GB14763-2005/GB11340-2005/GB14762-2008 国Ⅳ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
GS92MG4	吉利四川商用车有限公司	1477	68
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	吉利四川商用车有限公司	**企业网址**	