中汽力威牌 HLW5180TSC6DF 型鲜活水产品运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中汽力威牌	公告批次	407
产品名称	中汽力威牌 HLW5180TSC6DF 型鲜活水产品运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8510/8445/9320 等	外形尺寸(mm)	长 9150/9000/8600；宽 2500/2550；高 3180/3500/3250
整备质量(kg)	9360/8550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1430/2720/1400/2750/1430/2570 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车用于运送鱼类和贝类并保持其鲜活状态的专用运输车,专用装置为:储水箱及供氧系统等装置;选用底盘 5000mm,4700mm 轴距;侧、后防护材料均为 Q235,侧防护采用焊接连接,后防护采用螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):460;该车装有具有卫星定位装置的行驶记录仪;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机型号及油耗值(L/100km)为:DDi50E190-60(23.9),D4.5NS6B190(24.4),D6.7NS6B230(23.7),B6.2NS6B210(23.8),B6.2NS6B230(23.8),DDi50E220-60(25.1),B6.2NS6B260(25.5),B6.2NS6B245(25.5);随底盘选装驾驶室;该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置,选装外观样式.选装后部防护断面尺寸(mm):130×90.选装后牌照架样式.选装电瓶框、储气筒、干燥器、尿素罐位置,选装后部样式,选装箱门样式.选装供氧系统位置,选装备胎位置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220		4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154

B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 6200 4750 4750 4500	191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北力威汽车有限公司	**企业网址**	