徐工牌 XZJ5040GLQ 型沥青洒布车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	335
产品名称	徐工牌 XZJ5040GLQ 型沥青洒布车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	0.8
额定质量(kg)	765	外形尺寸(mm)	5460×2040×2305
整备质量(kg)	3600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/10	前悬/后悬(mm)	1055/1455
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	110
备注:	侧防护材质 Q345A,连接方式螺栓连接.后防护为专用装置,离地高度:320mm.ABS 型号/厂家:ABS/ ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.椭圆形罐体外形尺寸(mm):1800×1450×1000,内部单边设有 圆周、两端为 155mm 的保温层;罐体内部有效容积为 0.8 立方米;运输介质为乳化沥青,密度为 0.98 吨/ 立方米.专用装置主要功能是在沥青混凝土路面构筑或维修施工时进行沥青洒布工作,是将沥青均匀地洒布在施工路面上.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	6.50R16/7.00R16/7.50R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1472 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
CY4BK161	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	105
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
M9T-600	东风轻型发动机有限公司	2298	105
Q23-136E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	100
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q25-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2493	112
YN25PLUS160B	安徽全柴动力股份有限公司	2499	114
D20TCIF61	昆明云内动力股份有限公司	1999	103
YCY24155-61A	昆明云内动力股份有限公司	2360	113
ZD25D16-6D	广西玉柴机器股份有限公司	2499	120
Q25N-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	112
Q25D-162E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q23D-143E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	103
D2.5NS6B185H	昆明云内动力股份有限公司	2498	136

	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州工程机械集团有限公司	**企业网址**	