东润牌 WSH5180XRYEX9 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东润牌	公告批次	335
产品名称	东润牌 WSH5180XRYEX9 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9965/9900	外形尺寸(mm)	长 8600/9000/10000；宽 2500/2550；高 3550/3750
整备质量(kg)	7905	货厢尺寸(mm)	长 6200/6600/6800 等；宽 2400/2450；高 2200/2400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12/16/11/16/10	前悬/后悬(mm)	1430/2570/1430/2470/1400/2500 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的:粘合剂,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号:3.危险货物运输车辆的类型:AT 型.随底盘选装驾驶室前面罩.选装侧窗玻璃.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜. 选装导流罩.选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.侧/后防护装置:材料 Q235,连接方式均为焊接;后下部防护装置:断面尺寸 120×60mm,离地高度 485mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,前轴装备盘式制动器,装限速装置,限速 80km/h.发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9.整车外形长/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8600/4700/1430/2470,8600/4700/1400/2500,9000/5000/1430/2570,9000/5000/1400/2600,10000/5800/1430/2770,10000/5800/1400/2800.后轴仅采用空气悬架.该车转向轮已随底盘装备轮胎爆胎应急防护装置.选装侧面及后面厢体样式,厢体侧面选装对开门、三开门和不开门,选装厢体前部通风窗样式.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX9	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5000/5800 等		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/-	前轮距(mm)	1910/1840/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
DDi50E190-60		5000	147
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
DDi47E240-60		4750	177
DDi47E260-60	东风商用车有限公司	4750	191
B6.2NS6B260	东风商用车有限公司	6200	191

	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北东润汽车有限公司	**企业网址**	