科维德牌 SKT5220XDYDF 型电源车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	科维德牌	公告批次	335
产品名称	科维德牌 SKT5220XDYDF 型电源车		
总质量(kg)	22000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 11500/11200/11000 等；宽 2550；高 3995/3920
整备质量(kg)	21870/21805	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/8/20/10/20/12	前悬/后悬(mm)	1480/3320/1480/3020/1480/2820
轴荷(kg)	5500/16500(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用途为应急发电等.主要装置为发电机组.侧/后防护装置为整体式车身结构件代替离地高度(mm)分别为:460/490,材质为:Q235B..ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.顶部封闭不可开启.装有进、排风口.选装:发电机组及装置;配电柜.选装:A 厢体整车长度 11500mm 对应轴距/后悬/离去角分别为 5350+1350mm/3320mm/8°;B 厢体整车长度 11200mm 对应轴距/后悬/离去角分别为 5350+1350mm/3020mm/10°;C 厢体整车长度 11000mm 对应轴距/后悬/离去角分别为 5350+1350mm/2820mm/12°;D 厢体整车长度 10450mm 对应轴距/后悬/离去角分别为 4600+1350mm/3020mm/10°;E 厢体整车长度 10250mm 对应轴距/后悬/离去角分别为 4600+1350mm/2820mm/12°;F 厢门安装位置;G 厢体整车高度 3920mm;工作梯及照明灯具.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
DDi75E340-60	东风商用车有限公司	7500	250
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	上海科泰专用车有限公司	**企业网址**	