天路牌 BTL5080ZYSB6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	天路牌	公告批次	335
产品名称	天路牌 BTL5080ZYSB6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1980/2150/1830	外形尺寸(mm)	长 6750/6510/6620；宽 2190；高 2600
整备质量(kg)	6100/5930/6250	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/22	前悬/后悬(mm)	1130/2020
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	105
备注：	该车选用底盘 3360mm 的轴距。随底盘选装轮胎及发动机。选装机械手翻转装置.外形尺寸长度/整备质量/额定载质量对应关系:A.6750mm(含机械手后伸量 240mm)/6100kg/1980kg.B.6510mm/5930kg/2150kg.C.6620mm(含机械手后伸量 110mm)/6250kg/1830kg。侧面防护装置所用材料材质:Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置与工作装置干涉,后下部工作装置最大离地高度为 495mm。ABS 控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车装有垃圾厢体、填装器、后上料装置,用以收集、处理、转运垃圾作业.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VEJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR/7.50R16 16PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6 等	前轮距(mm)	1705/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
F3.8NS6B156		3800	115
CY4SK261	北京福田康明斯发动机有限公司	3856	125
D30TCIF1		2977	125
D25TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	2499	110
F2.8NS6B172A	昆明云内动力股份有限公司	2780	120
D25TCIF170D		2499	114
4F25TC26	昆明云内动力股份有限公司	2499	132
F2.5NS6B172	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	120
	昆明云内动力股份有限公司		
	北汽福田汽车股份有限公司		
	北京福田康明斯发动机有限公司		

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京天路通科技有限责任公司	**企业网址**	