兰矿牌 LK5436TYL300 型压裂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	兰矿牌	公告批次	333
产品名称	兰矿牌 LK5436TYL300 型压裂车		
总质量(kg)	43200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	11660×2500×3998
整备质量(kg)	43070	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/20	前悬/后悬(mm)	1515/2145
轴荷(kg)	8700/8700/12900/12900	最高车速(km/h)	89
备注:	该车为油田专用作业车,该车仅选装 1500+5050+1450mm 轴距,侧防护及后防护材料均为 Q235,侧防护采用螺栓连接;后防护断面尺寸为 120mm×60mm,焊接连接,离地高度为 490mm.ABS 系统型号:ABS-E,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. 专用装置:压裂泵,功能:将混合好的压裂液提高压力后按一定的排量排出.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ND5440TTZZ04	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	北奔牌	生产企业	北奔重型汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1500+4750+1450/1500+5050+1450/1500+5350+1450 等		
轮胎规格	12.00R24 20PR/385/65R22.5 20PR/12.00R20 20PR/12.00R20 20PR 等		
钢板弹簧片数	12/12/13	前轮距(mm)	1995/1995/2099/2099
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10H375E62 WP13.550E62 WP12.430E62 WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	9500 12540 11596 11596	276 405 316 338
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	兰州矿场机械有限公司	**企业网址**	