# 路迎奔腾牌 FYT9400GFL 型中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 路迎奔腾牌 | 公告批次 | 333 |
| 产品名称 | 路迎奔腾牌 FYT9400GFL 型中密度粉粒物料运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 40 |
| 额定质量(kg) | 31100/31900 | 外形尺寸(mm) | 长 10100/9400；宽 2550；高 3850/4000 |
| 整备质量(kg) | 8900/8100 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/29 | 前悬/后悬(mm) | -/800 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注: | 顶部封闭不可开槽,后部不可开启.罐体有效容积 40 立方米,运输介质:粉煤灰,罐体外形尺寸:长(含封头)9360mm,封头直径 2000mm,最大截面高度 3210mm,宽度 2550mm,选装爬梯安装位置,选装出料口在罐体下部,选装走台样式,选装前后封头进气管结构,选装大梁异形孔样式,选装后部灯具样式,选装柴油空压机组,无机组时车长为 9400mm,整备质量为 8100kg.一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.二,防护材料均采用 Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×55,离地高度 470mm. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 沛县奔腾工贸有限公司 | **企业网址** | |