楚飞牌 CLQ5122GYY6E 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	408
产品名称	楚飞牌 CLQ5122GYY6E 型运油车		
总质量(kg)	11950	罐体容积(m3)	7.81
额定质量(kg)	6485	外形尺寸(mm)	长 6950；宽 2400/2250；高 2900/2800/2680
整备质量(kg)	5270	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24.5/13/24.5/14	前悬/后悬(mm)	1130/2020/1170/1980/1280/1870
轴荷(kg)	4360/7590	最高车速(km/h)	80
备注:	该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为 FL 型;罐体总容量为 8.2 立方米,罐体有效容积为 7.81 立方米;准运介质最大密度(千克/立方米)为 830;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4800×1900×1320,4800×1800×1200;仅采用 3800mm 轴距;侧、后防护均采用 Q235 材质,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接加螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420;ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速 80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置;发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:YCS04190-68(21.1),D25TCIF1(21.1),D30TCIF1(21.1),D40TCIF1(21.1),NV30-C6D(21.1),CY4SK261(21.1),CY4SK361(21.1),YCY30165-60(21.1),YCY30170-60(20.29);随底盘选装驾驶室;选装带走道样式;随底盘选装车身两侧储气筒、油箱、电瓶、尿素罐不同位置外观;选装不同轮毂外观样式;选装后部外观.选装活动护栏样式;选装罐体顶部上围板及后封板外观样式;选装车身后部安全告示牌与矩形标志牌不同位置外观.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6	前轮距(mm)	1755/1886/1770 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D25TCIF1		2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
NV30-C6D		2968	120
YCS04190-68	昆明云内动力股份有限公司	4156	140
YCY30165-60		2970	121
CY4SK361	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D40TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	4052	135
D4.0NS6B185	广西玉柴机器股份有限公司	4000	136

ZD30D16-6N YN25PLUS160B YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2953 2499 2970 2998 2980	120 114 125 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	