程力牌 CL5072GQX6HL 型护栏清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	335
产品名称	程力牌 CL5072GQX6HL 型护栏清洗车		
总质量(kg)	7300	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1885	外形尺寸(mm)	6900×2400×2650
整备质量(kg)	5220	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/9	前悬/后悬(mm)	1110/1975
轴荷(kg)	2580/4720	最高车速(km/h)	95
备注:	1.仅用 3815mm 轴距,2.该车用于对道路护栏等进行清洗作业,主要专用装置为清洗装置(水箱,滚刷).3.防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×60,后部防护离地高度(mm):300.4.选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1073BUKACY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/6+5	前轮距(mm)	1685
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1525
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB 4KH1N6MD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2999	88 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	