润知星牌 SCS5183ZDJCA6 型压缩式对接垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	377
产品名称	润知星牌 SCS5183ZDJCA6 型压缩式对接垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9155/9220/8855 等	外形尺寸(mm)	长 7670/7750/7870 等；宽 2500/2550；高 3200/3250/3300
整备质量(kg)	8650/8950/9250 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/22/17/21/17/20 等	前悬/后悬(mm)	1400/1770/1400/1850/1400/1970 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	该车通过垃圾箱、箱体举升机构等装置,达到垃圾转运及举升卸料的作业功能.整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7670/4500/1400/1770,7750/4500/1400/1850,7870/4500/1400/1970,7950/4500/1400/2050,7870/4700/1400/1770,7950/4700/1400/1850,8070/4700/1400/1970,8150/4700/1400/2050,8170/5000/1400/1770,8250/5000/1400/1850,8370/5000/1400/1970,8450/5000/1400/2050.侧、后防护材料为 Q235B,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:480mm.随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板.装有具有卫星定位功能的行车记录仪.ABS 系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.随底盘装备限速装置,限速 89km/h,发动机对应油耗值(L/100km)为: CA4DK1-22E6/ 25.6,CA4DK1-18E6/25.6, CA6DH1-24E6/25.6, CA6DH1-22E6/25.6.选装箱体外观样式,随底盘选装脚踏板,驾驶室外门把手样式,翼子板.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180P62K1L2A1E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300/5000/4700 等		
轮胎规格	10.00R20/11.00R20/295/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	10/12+8/12/12+8/13/12+8 等	前轮距(mm)	1928/1827/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	139
CA4DK1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
D6.7NS6B230	中国第一汽车集团有限公司	6700	169
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E61	东风康明斯发动机有限公司	5700	165
CA6DH1-24E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA4DK1-22E62	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194

CA6DH1-24E65 CA6DH1-22E65 CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	5700 5700 5700	179 165 194
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	