唐鸿重工牌 XT5311GJBSDF22 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	唐鸿重工牌	公告批次	355
产品名称	唐鸿重工牌 XT5311GJBSDF22 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.8
额定质量(kg)	17020	外形尺寸(mm)	10050×2550×3990
整备质量(kg)	13850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/18	前悬/后悬(mm)	1450/2400
轴荷(kg)	6500/7000/17500(二轴组)	最高车速(km/h)	82
备注:	罐体搅动容量为 7.8 立方米.罐体总长 5940mm,最大直径 φ2180mm,罐体安装角度 13.8°;侧防护材料为铝合金 6063-T5,选装侧防护材料 Q235,连接方式为螺栓连接;后防护材料为 Q235,截面尺寸 120X80mm,与车架采用螺栓连接,后防护离地高度为 490mm.发动机与油耗值对应关系为:发动机 MC07.34-60 对应油耗申报值 37.5L/100km,发动机 WP8.350E61 对应油耗申报值 37.5L/100km,ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装驾驶室,尿素箱、储气筒、后处理等安装位置,选装挡泥板、梯子、手摇伸缩臂、水箱、水管挂钩、斜支撑、电控操纵等配件样式,选装侧支架样式,选装后进料斗样式.选装后处理防护罩样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1316N306GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3025+1400/1800+3050+1350/1800+3000+1400		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/4/2/2/5/3/3/4 等	前轮距(mm)	1998/1998/2035/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.34-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	251
MC07.33-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	240
MC07H.33-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
WP8.320E61	潍柴动力股份有限公司	7800	235
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
	潍柴动力股份有限公司		
	中国重型汽车集团有限公司		

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	**企业网址**	