# 凯意达牌 KYD9400TDP 型低平板半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 凯意达牌 | 公告批次 | 339 |
| 产品名称 | 凯意达牌 KYD9400TDP 型低平板半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 33550/33800/34100 | 外形尺寸(mm) | 长 13740/13500/12990；宽 3000/2800；高 1600/1700/1750 等 |
| 整备质量(kg) | 6450/6200/5900 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/14/-/13/-/12 等 | 前悬/后悬(mm) | -/2080/-/2130/-/2300 等 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注： | 仅可运输不可拆卸物体,鹅颈部分不允许载货,鹅颈部分最大宽度:1500mm,货台承载面高度(mm)为:800,850,900,950,1150.选装带爬梯时高度(mm)为:2900,3150,3350,3450,3650.选装鹅颈样式,选装车身侧面样式;选装后部结构;选装矩形后组合灯及圆形雾灯结构;ABS 生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS 型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M);侧后防护:侧后防护材料均采用 Q235,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为 480mm,断面为 140mmX50mm.车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系(mm):13740/1740/7300+1310+1310/2080,13500/1500/7250+1310+1310/2130,13500/1500/7000+1310+1310/2380,12990/990/7250+1310+1310/2130,12990/1290/6780+1310+1310/2300. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 盐城凯意达专用车有限公司 | **企业网址** | |