# 远程牌 DNC5067XJHSHEVGL2 型插电式混合动力救护车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 远程牌 | 公告批次 | 335 |
| 产品名称 | 远程牌 DNC5067XJHSHEVGL2 型插电式混合动力救护车 | | |
| 总质量(kg) | 6300 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 5995×2270×3200 |
| 整备质量(kg) | 5715 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | 6-9 | 准拖挂车总质量(kg) | 3500/0 |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/17 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1475 |
| 轴荷(kg) | 2535/3765 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 备注: | 1:储能装置种类/生产企业:三元锂离子电池/欣旺达电动汽车电池有限公司;2:驱动电机额定功率为 60kW,峰值功率为 100kW;3:ABS 型号:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-II,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;4:允许外接充电;5:车辆配装车载终端;6:车厢顶部封闭不可开启;7:采用货厢裙部作侧防护(材质为玻纤增强聚丙烯蜂窝复合板或铝合金 6061),连接方式:铆接,螺栓连接;后防护(材质为 Q235 或铝合金 6061),连接方式:焊接,螺栓连接;后部防护离地高度 450mm.8:该车加装医疗器械柜,并装配有警灯系统,担架,负压装置,氧气瓶等救护车专用装置,用于紧急医疗救护/伤病员转运.9:选装不带前雾灯结构. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | DNC1077SHEVGLJ1 | 底盘名称 | 插电式混合动力载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 远程牌 | 生产企业 | 吉利四川商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3360/3800 | | |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/3+3/8/8+7/8/7+7 等 | 前轮距(mm) | 1685/1765 |
| 燃料种类 | 汽油/电混合动力 | 后轮距(mm) | 1580/1658 |
| 排放依据标准 | GB14763-2005/GB11340-2005/GB14762-2008 国Ⅳ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| GS92MG4 | 吉利四川商用车有限公司 | 1477 | 68 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 吉利四川商用车有限公司 | **企业网址** | |