凯力风牌 KLF5161GSSD6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	411
产品名称	凯力风牌 KLF5161GSSD6 型洒水车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.72
额定质量(kg)	10085/10020/9790 等	外形尺寸(mm)	长 7500/7600/7700 等；宽 2500/2550；高 3300/3100/3160 等
整备质量(kg)	5985/6280	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/13/14/12/14/11	前悬/后悬(mm)	1430/2120/1430/2220/1430/2320 等
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89
备注：	1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成.罐体总容量 10.21 立方米,罐体有效容积 9.72 立方米.运输介质:水,密度:1000 千克/立方米.罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):4200×2350×1450;4000×2400×1500.2、侧、后防护材料均为 Q235B,侧防护螺栓连接,后防护螺栓连接,断面尺寸(宽×高)50×150(mm),离地高 500mm.3、随底盘选装驾驶室,随底盘选择油箱、滤清器、蓄电池、储气罐、干燥器、尿素箱安装位置随底盘选装尾灯样式,选装尾部平台与管道样式,选装大梁尾部样式,选装前冲样式,选装上装样式,选装前置鸭嘴,选装高位花洒,选装前置电子水炮,选装工具箱,选装后对冲,选装气动球阀,选装带防撞包外观样式.选装高炮样式,选装侧喷样式,选装侧面平台样式.选装自流口.选装炮筒.后部选装箭头灯,该灯用于作业时警示,只能在车辆切换为作业状态时使用.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.整车长/前伸/后悬对应关系(mm):7500/0/2120,7600/0/2220,7700/0/2320,7930/0/2550,8000/500/2120,8100/500/2220,8200/500/2320,8430/500/2550.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1160BX1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5100/3950/4500 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/11+10/11/10+8/8/10+8	前轮距(mm)	1815/1934/1860 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1800/1820
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
D4.0NS6B185		4000	136
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
DDi47E210-60		4750	154
DDi47E225-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	166
DDi47E240-60		4750	177
DDi47E260-60	东风商用车有限公司	4750	191

D4.5NS6B240 DDi47E180-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司	4500 4750	176 134
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	