富兴金象牌 SZF9400CCYE 型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	富兴金象牌	公告批次	333
产品名称	富兴金象牌 SZF9400CCYE 型仓栅式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	33410/33700/34000	外形尺寸(mm)	长 13000/12500/12000；宽 2500/2550；高 3980/3930/3780 等
整备质量(kg)	6590/6300/6000	货厢尺寸(mm)	长 12850/12350/11850；宽 2470/2450/2420 等；高 600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/13/-/14/-/15 等	前悬/后悬(mm)	-/2400/-/2300/-/2100 等
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	车厢底板到栅栏顶部的高度及对应总高度为:1800mm(3130,3180),2000mm(3330,3380),2200mm(3530,3580),2400mm(3730,3780),2600mm(3930,3980);选装前档样式;选装篷布框小爬梯样式;选装花栏样式:二层花栏,三层花栏,半截锁杆,整根锁杆;选装厢板平面,瓦楞板;选装内置锁具;选装前立柱圆形结构;选装大梁冲孔;选装后门花栏样式:二层花栏,三层花栏,半截锁杆,整根锁杆,选装后门半封闭/全封闭样式;选装后组合灯矩形/后雾灯圆形;选装号牌板样式;选装尾部标志板安装位置;一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.二,防护:防护材料均采用 Q235B,与车辆连接方式为焊接. 后防:离地高度为 400mm,断面为 160mmX60mm.车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系:13000/1100/6880+1310+1310/2400,13000/1300/6780+1310+1310/2300,13000/1400/6680+1310+1310/2300,12500/1300/6480+1310+1310/2100,12000/1200/6280+1310+1310/1900.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	绥中县富兴专用汽车有限公司	**企业网址**	