天顺牌 CHZ5180TDYD6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	天顺牌	公告批次	334
产品名称	天顺牌 CHZ5180TDYD6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7670/7605/6870 等	外形尺寸(mm)	长 9220/9520/9820 等；宽 2480；高 3750
整备质量(kg)	10200/11000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/9	前悬/后悬(mm)	1400/2700/1430/2670
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,仅选用(mm)4500,4700,5000,5300,5800 的轴距;整车长度/前悬/轴距/后悬/后伸的对应关系为(mm):9220/1400/4500/2700/620,9220/1430/4500/2670/620,9520/1400/4700/2700/720,9820/1400/5000/2700/720,10120/1400/5300/2700/720,10620/1400/5800/2700/720;侧防护采用 Q235 材质及后下部防护装置采用 Q345 材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:120×60(mm),离地面高度 360mm.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.当整备质量为(kg):10200 时,轴距为(mm):4500,当整备质量为(kg):11000 时,轴距为(mm)4700,5000,5300,5800.当选装抑尘距离为 60 米抑尘雾炮时,后伸为 620mm,当选装抑尘距离为 80 米抑尘雾炮时,后伸为 720mm.随底盘选装驾驶室.选装不同的雾炮图片		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风商用车有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191

B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 4750 4750 4500	180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	无锡彩虹专用车有限公司	**企业网址**	