勤宏牌 SQH5120GJYB6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	勤宏牌	公告批次	334
产品名称	勤宏牌 SQH5120GJYB6 型加油车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	7.9
额定质量(kg)	6270	外形尺寸(mm)	长 7065；宽 2240/2270/2310；高 2740
整备质量(kg)	5530	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/12	前悬/后悬(mm)	1130/2135
轴荷(kg)	3535/8460	最高车速(km/h)	80
备注：	罐体有效容积:7.9 立方米;该车适用于危险品运输,危险货物运输车辆类型:FL;运输介质:煤油、柴油,密度:800、830 千克/立方米,类项号为 3;罐体外形(长/长轴/短轴)4200/1950/1200mm;防护装置材料均为 Q235,连接方式均为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为 120×60mm,离地高度为 450mm;安装有 ABS,ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有前轮盘式制动器,排气管前置;该车装备有限速装置,限速 80km/h;该车使用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机 F3.8NS6B156 对应的最大净功率为:112kw；转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;加油机型号/生产厂家:CS20D111OF/正星科技有限公司;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	四川川宏机械有限公司	**企业网址**	