# 九瑞牌 FZB5041XXHNJ6X 型救险车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 九瑞牌 | 公告批次 | 334 |
| 产品名称 | 九瑞牌 FZB5041XXHNJ6X 型救险车 | | |
| 总质量(kg) | 4490 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 长 5990；宽 2015；高 2600/2700 |
| 整备质量(kg) | 4100 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1002/1688 |
| 轴荷(kg) | 1490/3000 | 最高车速(km/h) | 130 |
| 备注: | 1.箱体顶部封闭不可开启,该车配备工程用标识灯、发电机、电焊机、线缆盘、折叠升降照明系统等专用设备,配备市电接口,可用于重大事故的应急抢险救援;2. 顶部安装工程用标识灯,车辆顶部可部分或者全部选装:折叠升降照明系统、摄像头、顶部护栏;箱体后部选装对开门外观样式;选装不带频闪灯;随原车选装不带前雾灯;顶部安装折叠升降照明系统(带摄像头)、工程标识灯、顶部护栏车高为 2700mm,顶部仅安装工程用标识灯、折叠升降照明系统(无摄像头)、顶部护栏或仅安装工程用标识灯、顶部护栏车高为 2600mm;3.侧防护为裙围结构,连接方式焊接,后防护为横杆结构,连接方式与后部车架螺栓连接,截面尺寸 220×100mm,离地高度为 450mm,侧、后防护材质均为 Q235A;4.该车安装 ABS，ABS 系统控制器型号:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9，ABS 系统控制器生产企业:BOSCH 公司;5.F1AE8481D 发动机最大净功率 93KW;F1CE8481K 发动机最大净功率 123kW; | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | NJ1046EFCS | 底盘名称 | 载货车底盘 |
| 商标名称 | 依维柯牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3300 | | |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR/195/75R16C 107/105R | | |
| 钢板弹簧片数 | -/7/-/3/-/1+- | 前轮距(mm) | 1725 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1538/1750/1558 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| F1AE8481D<br>F1CE8481K<br>F1CE8481M | 南京依维柯汽车有限公司<br>南京依维柯汽车有限公司<br>南京依维柯汽车有限公司 | 2287<br>2998<br>2998 | 95<br>125<br>132 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 青岛九瑞汽车有限公司 | **企业网址** | |