中标牌 ZBF5123GSSESE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中标牌	公告批次	357
产品名称	中标牌 ZBF5123GSSESE6 型洒水车		
总质量(kg)	11990	罐体容积(m3)	6.94
额定质量(kg)	6945	外形尺寸(mm)	7210×2170×2640
整备质量(kg)	4850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/13	前悬/后悬(mm)	1235/2175
轴荷(kg)	4300/7690	最高车速(km/h)	88
备注:	该车主要用于路面喷洒,园林绿化洒水;主要装置为水罐.运输介质为:水,密度:1000 千克/立方米.罐体总容积 7.25 立方米,罐体有效容积 6.94 方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×1895×1250.侧防护材料:Q235A,连接方式:螺栓连接,后防护材料:Q345A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高)65mm×180mm,离地高度:410mm.该车选装上绿化浇灌,卷盘,上\下喷雾,箭头灯,自吸管路,对冲安装位置,气阀;随底盘选装驾驶室外观,随底盘选装空滤尿素罐,电瓶框布局;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1120GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4500 等		
轮胎规格	8.25R20 14PR/8.25R20 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/9/11+8/3/3+2 等	前轮距(mm)	1750/1820/1540
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1660/1800/1700 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D25TCIF170	昆明云内动力股份有限公司	2499	125
YCY30200-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	145
YCY30180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	132
YN25PLUS160A	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
YCF25160-66	广西玉柴机器股份有限公司	2488	116
YCY25180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2499	130

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	长沙中标环境产业有限公司	**企业网址**	