润宇达牌 YXA5310GJB21 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润宇达牌	公告批次	339
产品名称	润宇达牌 YXA5310GJB21 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.59
额定质量(kg)	16570	外形尺寸(mm)	10500×2550×3995
整备质量(kg)	14300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/15	前悬/后悬(mm)	1460/2240
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	1、罐体搅动容量:7.59 立方米;运输介质:混凝土,罐体外形尺寸:总长度为 5950(mm),最大外径为 2150(mm),罐体安装角度为 13.3 度。2、仅选装轴距 2100+3350+1350(mm)。3、侧面防护装置材料为 Q345B,与车辆采用螺栓连接;后下部防护装置材料为 Q345B,与车辆采用螺栓连接,截面尺寸为 120×80(mm),离地高度为 480(mm)。4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5、ABS 系统型号/生产企业:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。6、选装挡泥板样式。7、随底盘选装前围装饰件及前部灯具。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5319GJBL6GRS-01	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+3350+1350		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	左 14 右 13/左 14 右 13/12/左 14 右 13/左 14 右 13/14/13/14/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2080/2080
燃料种类	LNG	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10HNG350E60	潍柴西港新能源动力有限公司	9500	257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	新乡市宇翔车辆有限公司	**企业网址**	