路路骏华牌JQ5182GLQ型沥青洒布车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	路路骏华牌	公告批次	334
产品名称	路路骏华牌JQ5182GLQ型沥青洒布车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	7.25
额定质量(kg)	6305	外形尺寸(mm)	9340×2440×3200
整备质量(kg)	11500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/9	前悬/后悬(mm)	1400/2940
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体外形尺寸(mm):3600×2300×1850,保温层厚度130mm;罐体有效容积为7.25立方米;运输介质为沥青,密度为900千克/立方米.专用装置主要为沥青加热保温,液压动力系统,沥青喷洒计量控制系统用于路面施工,喷洒沥青.ABS控制器型号/生产企业:ABS控制器型号/生产企业:VIEABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧,后防护装置材料为:Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护装置外形尺寸长×宽×高（mm):2350×140×80,离地高度485mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1181P3K2A50KS	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5000/5700/4550		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/9+7/3/4+3/9/9+7 等	前轮距(mm)	1800/1820/1860 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800
排放依据标准	GB17691-2018国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B4.5NS6B220 YCS04200-68 B4.0NS6B195	安徽康明斯动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司	4500 4156 4000	162 147 143

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	新乡市骏华专用汽车车辆有限公司	**企业网址**	