# 哈盛华舟牌 HZT5250GQW 型清洗吸污车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 哈盛华舟牌 | 公告批次 | 334 |
| 产品名称 | 哈盛华舟牌 HZT5250GQW 型清洗吸污车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 4.47/8.49 |
| 额定质量(kg) | 7285/7350 | 外形尺寸(mm) | 长 9550/9530；宽 2530/2500；高 3620 |
| 整备质量(kg) | 17520 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2350/1480/2350 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注： | 该车主要专用装置罐体、高压水泵、吸污泵、管道系统等,用于下水管道的冲洗疏通及管道内污水的收集。吸污罐罐体外形尺寸(直径×长):1512mm×4952mm;吸污罐有效容积为 8.49 立方米,介质为液态污物,密度:900 千克/立方米。清水罐截面为多边形组成,截面积为 0.678 立方米,长度为 3300mm,清水罐的有效容积为 4.47 立方米,介质为水,密度是 1000 千克/立方米。清水罐和吸污罐不能同时满载。当驾驶室准乘人数为 2 人时,额定载质量为 7350 千克。侧防护材料材质为铝合金,侧防护与副车架螺栓连接;后防护材料材质为 Q235A,后防护与大梁螺栓连接,后防护断面尺寸为 120mm×60mm,离地高度为 425mm。仅采用底盘轴距为 4350mm+1350mm。装备 ABS,ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 还可为 ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司或 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距(mm) | 4350+1350/5350+1350/5700+1350 等 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/10/3/4/9/10 等 | 前轮距(mm) | 2010/2040/2070 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860/1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| D6.7NS6B290<br>DDi75E350-60<br>DDi75E300-60<br>DDi75E340-60<br>D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司<br>东风商用车有限公司<br>东风商用车有限公司<br>东风商用车有限公司<br>东风康明斯发动机有限公司 | 6700<br>7500<br>7500<br>7500<br>6700 | 213<br>257<br>220<br>250<br>231 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |

| 产品报价 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 | **企业网址** | |