青特牌 QDT5250TDYS6 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	青特牌	公告批次	337
产品名称	青特牌 QDT5250TDYS6 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8970/8905/8510 等	外形尺寸(mm)	长 11460/9790/10760 等；宽 2550；高 3900/3470/3750
整备质量(kg)	15900/16360	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/8	前悬/后悬(mm)	1450/3170/1450/2690/1450/3295
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	110/89/80
备注:	该车设有动力舱、雾炮等专用装置,主要用于户外喷雾抑尘.仅采用 4300mm+1350mm 轴距底盘.选装喷雾机:A 型整车长 11460mm,高 3900mm,后悬 3170mm,后伸 1190mm,整备质量 15900kg;B 型、C 型整车长 9790mm,高 3470mm,后悬 2690mm,整备质量 15900kg;D 型整车长 10760mm,高 3900mm,后悬 2690mm,后伸 970mm,整备质量 15900kg;E 型整车长 10580mm,高 3900mm,后悬 2690mm,后伸 790mm,整备质量 15900kg;F 型整车长 9790mm,高 3750mm,后悬 2690mm,整备质量 15900kg;G 型整车长 11325mm,高 3900mm,后悬 3295mm,后伸 930mm,整备质量 16360kg;H 型整车长 11005mm,高 3900mm,后悬 3295mm,后伸 610mm,整备质量 16360kg.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,截面尺寸 120mmX80mm,离地高度 480mm. ABS 生产厂家/型号: 威伯科(上海)管理有限公司/4460046300(EBS3).		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5256XXYN504GF1	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3875+1400/3900+1350/4275+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/4/3/5/3/10 等	前轮距(mm)	1998/2035/2022 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60		7360	240
MC07H.29-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	213
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
WP8.350E61		7800	257
WP8.320E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	235
MC07H.31-61	潍柴动力股份有限公司	7360	228
MC07H.35-61		7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
WP8T360E62		8240	265
WP8T380E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	279
MC07.29-61		6870	213

MC11H.40-61 MC11H.43-61	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	11050 11050	297 319
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛中汽特种汽车有限公司	**企业网址**	