开沃牌 XQX5180GSSBEV 型纯电动洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	开沃牌	公告批次	334
产品名称	开沃牌 XQX5180GSSBEV 型纯电动洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9
额定质量(kg)	8580	外形尺寸(mm)	9240×2550×3055
整备质量(kg)	9290	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1370/2620
轴荷(kg)	7000/11000	最高车速(km/h)	85
备注:	1.车辆主要专用装置为罐体、水泵、水路系统和控制系统,主要用于城镇环境清洁、路面洒水降尘作业;2.罐体有效容积 9 立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2350×1340×4280,装运介质为水溶液,介质密度为 1000Kg/m3;3.侧防护装置材料:铝合金,与车辆连接方式:螺栓连接;后防护装置材料:16MnREL,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:189mm×77mm,离地高度 500mm;4.该车储能装置种类为磷酸铁锂锂离子动力蓄电池,型号/生产企业:4 箱 L228C01+4 箱 L228G01/宁德时代新能源科技股份有限公司,单体型号/生产企业:CB230 /宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机型号/生产厂家:TZ370XS-LKM1302/苏州绿控传动科技股份有限公司,额定功率 120kW,峰值功率 185kW;6.ABS 型号:APG3550500H1,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;7.装有带卫星定位功能的行驶记录仪.8.该车前伸 650mm;9.选装可开启式电池箱侧门.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	NJL1180QLGEV	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	创维牌	生产企业	南京金龙客车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4600		
轮胎规格	315/80R22.5 20PR		
钢板弹簧片数	4/4+3	前轮距(mm)	2065
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1855
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ370XS-LKM1302	苏州绿控传动科技股份有限公司	-	185
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	深圳开沃汽车有限公司	**企业网址**	