程力威牌 CLW5250GLQS6 型沥青洒布车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	334
产品名称	程力威牌 CLW5250GLQS6 型沥青洒布车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	10.9
额定质量(kg)	8370	外形尺寸(mm)	长 9690/9290/9090；宽 2500；高 3360
整备质量(kg)	16500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/15	前悬/后悬(mm)	1525/2390
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体有效容积:10.9 立方米.椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4500/2430/1850(罐体内部尺寸为 4300/2230/1650,罐体保温层厚度为 100(mm),整车长度/轴距对应关系为(mm):9690/4375+1400,9290/3975+1400,9090/3775+1400.防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后部专用装置代替后防护,后部专用装置离地高为 450mm.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V). ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MC4C1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3775+1400/3975+1400/4375+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	