# 黄海牌 DD9400GPG 型普通液体运输半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 黄海牌 | 公告批次 | 334 |
| 产品名称 | 黄海牌 DD9400GPG 型普通液体运输半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | 36 |
| 额定质量(kg) | 31800/32200 | 外形尺寸(mm) | 10700×2500×3860 |
| 整备质量(kg) | 8200/7800 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 16000 |
| 接近角/离去角(°) | -/20 | 前悬/后悬(mm) | -/1430 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注: | 该车为非危化品运输半挂车,罐体有效容积 36 立方米,允许运输介质的最大密度为 920 千克/立方米.罐体为鹅颈式,罐体外形尺寸(mm):保温外罐尺寸/保温层厚度分别为:长 10000,外径前 φ2180,后 φ2360/50;长 10060,外径前 φ2240,后 φ2420/80(以上尺寸不包含拉带).内罐:长 9900,内径前 φ2080 后 φ2260.安装 ABS 系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;侧/后防护材料分别为:铝合金/Q235,侧/后防护与车架连接方式分别为:螺栓连接/焊接,后防护截面尺寸为 140mm×60mm,离地高度为 490mm.选装后封头带阀门样式及后爬梯位置.选装护轮板,外保温皮还可选用彩涂板. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 | **企业网址** | |