润知星牌 SCS5043JGKQL6 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	334
产品名称	润知星牌 SCS5043JGKQL6 型高空作业车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5998；宽 2000/2200；高 3225
整备质量(kg)	4170	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/15	前悬/后悬(mm)	1015/1623
轴荷(kg)	1580/2915	最高车速(km/h)	105
备注:	该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要装置为升降平台.侧、后防护装置材料: Q235B,侧、后防护连接方式:焊接连接,后部防护断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:400mm.选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1040BUHWY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/2800		
轮胎规格	7.00R16LT 8PR/6.50R15LT 10PR/6.50R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	3/3+2/8/6+5/1/1+1 等	前轮距(mm)	1377/1504
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1525
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2499	88 96
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	