华通牌 HCQ5124XQYBJ6-01 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	365
产品名称	华通牌 HCQ5124XQYBJ6-01 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6080	外形尺寸(mm)	长 7250；宽 2250/2350/2450；高 3280/3380/3480
整备质量(kg)	5720	货厢尺寸(mm)	长 5180；宽 2100/2200/2300；高 2000/2100/2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1230/2220
轴荷(kg)	4165/7830	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险品运输车,类型为 EX/III.随底盘选装前部 LOGO;随底盘选装驾驶室;厢体顶部密封,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.运送爆炸品的类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1D,1.1D,1.4G,1.1D,1.1D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D.侧/后防护材料为 Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度 420mm.该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装导静电带;该车装有 ABS,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速 80km/h.发动机型号对应油耗申报值(L/100km):WP4.1NQ190E61/19.65.选装车身外观样式及后部样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1124VKJFA-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/10R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+6/4/10+6/10/12+9	前轮距(mm)	1775/1795/1805 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1815
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	