# 岱阳牌 TAG5251TGY 型供液车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 岱阳牌 | 公告批次 | 334 |
| 产品名称 | 岱阳牌 TAG5251TGY 型供液车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 14 |
| 额定质量(kg) | 11500 | 外形尺寸(mm) | 9920×2550×3330 |
| 整备质量(kg) | 13370 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/13 | 前悬/后悬(mm) | 1515/2505 |
| 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 89/80 |
| 备注: | 该车型为非危化品运输车,由罐体、供液系统等专用装置组成,主要用于向井场运送液体并配合压井作业;罐体有效容积:14 立方米,介质:泡沫压井液;罐体尺寸(长×宽×高)(mm):6490×2050×1450。轴距仅用 4450mm+1450mm;车辆侧面防护装置及后部防护装置的材质均为碳钢 Q235B;侧面防护装置及后部防护装置的连接方式均为螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):140×80,离地高度为 460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装尾部进料管;选装挡泥板样式;选装车辆左前部爬梯,选装罐体顶部活动护栏;选装罐顶走台板;ABS 系统型号/生产厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装限速装置,限速 80km/h。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | ND1250BD6J7Z01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 北奔牌 | 生产企业 | 北奔重型汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距(mm) | 4450+1450/5050+1450/5950+1450 | | |
| 轮胎规格 | 12.00R20 16PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 13/13/13/- | 前轮距(mm) | 1995 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800/1800 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 |
| WP10H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 257 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 山东泰开汽车制造有限公司 | **企业网址** | |