# 风潮牌 HDF5170TDY 型多功能抑尘车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 风潮牌 | 公告批次 | 334 |
| 产品名称 | 风潮牌 HDF5170TDY 型多功能抑尘车 | | |
| 总质量(kg) | 17300 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 7940×2550×3820 |
| 整备质量(kg) | 11105 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/14 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2010 |
| 轴荷(kg) | 6000/11300 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 车厢顶部封闭,不可开启。侧防护和后防护采用材料材质 Q235A,侧防护连接方式为焊接,后防护连接方式为螺栓连接,后防护断面尺寸 120×60mm、离地高度 480mm。ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60 发动机最大净功率分别为 166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw.专用装置:摆臂式液压升降抑尘喷洒杆、储液罐、控制系统、水泵,主要用于铁路煤炭运输煤扬尘污染防治,用于铁路抑尘。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
| DDi50E190- 60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 河南中光学神汽专用车有限公司 | **企业网址** | |