光通牌 MX5072GXFSG20 型水罐消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	光通牌	公告批次	334
产品名称	光通牌 MX5072GXFSG20 型水罐消防车		
总质量(kg)	6800	罐体容积(m3)	2
额定质量(kg)	2000	外形尺寸(mm)	6880×1890×2950
整备质量(kg)	4425	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/10	前悬/后悬(mm)	1015/2050
轴荷(kg)	2150/4650	最高车速(km/h)	90
备注:	水罐容积:2.000 立方米,水罐尺寸:1200×1630×1070（mm)。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:80×100(mm),与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:360mm，ABS 生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM4XL-4S/4M。主要专用装置有消防泵、消防炮。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1070BUKWY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3815		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/6+5/3/3+2/3/3+3 等	前轮距(mm)	1504
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2499 2999	88 96 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	明光浩淼安防科技股份公司	**企业网址**	