唐鸿重工牌 XT9403XXYCL 型厢式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	唐鸿重工牌	公告批次	334
产品名称	唐鸿重工牌 XT9403XXYCL 型厢式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	32800/33100/33400	外形尺寸(mm)	长 13750/13600/13000；宽 2550；高 3990/3890/3790 等
整备质量(kg)	7200/6900/6600	货厢尺寸(mm)	长 13640/13490/12890；宽 2480/2460/2440 等；高 2650/2550/2450 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/11.5/-/14/-/15	前悬/后悬(mm)	-/2560/-/2360/-/2250
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	1、该车顶部封闭,不可开启,两侧为侧帘布结构,可以拉开.2、前箱板立柱选装直角或斜角结构:当外形尺寸长度为 13750mm 时前箱板立柱为斜角结构,当外形尺寸长度为 13600mm 时前箱板立柱为斜角结构,当外形尺寸长度为 13000mm 时前箱板立柱为直角或斜角结构;3、轴距尺寸对应关系(mm):13750=1750+6820+1310+1310+2560,13750=1750+7020+1310+1310+2360,13600=1600+6820+1310+1310+2560,13600=1600+7020+1310+1310+2360,13000=1400+6730+1310+1310+2250;4、ABS 系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,系统控制器型号:CM2XL-4S/2M.侧防护与车架采用螺栓连接,材料为铝合金 6063-T5.后部防护与车架采用焊接连接,材料为 Q235,断面尺寸 160×60mm,离地高度 480mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	唐鸿重工专用汽车股份有限公司	**企业网址**	