福田牌 BJ5048XLC-FM3 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	406
产品名称	福田牌 BJ5048XLC-FM3 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1100	外形尺寸(mm)	长 5995/5535；宽 2100/2240/2260；高 2750/2800/2850 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 4080/3700/3620 等；宽 1960/2100；高 1800/1900/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/16/20/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525/1080/1555/1130/1265 等
轴荷(kg)	1575/2920	最高车速(km/h)	105
备注：	ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS 系统型号:FBS-A1,生产企业:北汽福田汽车股份有限公司,ABS 系统型号:VIE-ABS/ESC-II;生产企业:浙江万安科技股份有限公司.货厢顶部封闭,不可开启.选装导流罩;选装排半驾驶室;选装无侧开门和双侧开门货箱风格,选装单侧开门货箱,选装后四锁杆,五固定折页的后部货箱风格,选装货箱内部的肉挂和导轨结构.选装后部三开门货箱风格.选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.侧面防护装置连接方式:螺栓连接,侧面防护装置材料为冷板 B-1.5-GB/T 708,选装侧防护样式,选装材料为铝合金 6061-T6 或 FRP 纤维复合材料的侧面防护装置;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q345,选装材料为 510L 或铝合金 AL6082-T6 或 FRP 纤维复合材料的后下部防护装置,防护装置截面尺寸 100mm×50mm,离地高度:390mm,410mm,430mm,450mm,470mm,480mm;后部防护选装圆形管 Q345A,装置截面尺寸为直径 120mm,离地高度:485mm.F2.8NS6B131、F2.8NS6B156、F2.8NS6B156、D25TCIF1、4F25TC、4F25TC3、D30TCIF1、F2.5NS6B160、F2.5NS6B131、D20TCIF2、D20TCIF1、4F25TC12、4F25TC11、4F25TC13、D20TCIF15、D20TCIF18、4F25TC26、F2.5NS6B150、F2.5NS6B172、F2.8NS6B150A、F2.8NS6B172A、F2.5NS6B150A、F2.5NS6B185A、F3.0NS6B184A、F2.5NS6B150AL、4F25TC31、4F25TC30、4F20TC39 发动机对应油耗值:10.8L/100km、10.8L/100km、10.8L/100km、10.9L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.2L/100km、11.3L/100km、11.3L/100km、11.5L/100km、11.5L/100km、11.0L/100km、11.0L/100km、11.0L/100km、11.3L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.4L/100km、11.5L/100km、11.5L/100km、11.5L/100km、、11.2L/100km、11.2L/100km、11.2L/100km、11.5L/100km.选装轮辋样式,选装电瓶样式,选装双油箱,选装液压尾板,尾板质量为 350kg,液压尾板收起状态下的水平长度为 280mm.选装集成油箱,选装防护样式.整备质量不含备胎,灭火器,随车工具.底盘整备质量为 2200kg,货箱重量为 1000kg,底板材质为玻璃钢板+保温层,厚度为 75mm;侧板材质为玻璃钢板+保温层,厚度为 75mmm.底盘整备质量为 2350kg,货箱重量为 850kg,底板材质为玻璃钢板+保温层,厚度为 75mm;侧板材质为玻璃钢板+保温层,厚度为 75mmm.发动机 F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156、D25TCIF1、4F25TC、	

	4F25TC3、F2.5NS6B131、F2.5NS6B160、D30TCIF1、4F25TC12、4F25TC11、4F25TC13、4F25TC26、F2.5NS6B150、F2.5NS6B172、F2.8NS6B150A、F2.8NS6B172A、F2.5NS6B150A、F2.5NS6B185A、F3.0NS6B184A、F2.5NS6B150AL、4F25TC31、4F25TC30 单排对应 VIN 为 LVBV3JBB××××××××××、LVBV8JBB××××××××××,排半对应 LVBV3PBB××××××××××,LVBV8PBB××××××××××;发动机 D20TCIF2、D20TCIF1、D20TCIF15、D20TCIF18、4F20TC39 单排对应 VIN 为 LVBV3JAB××××××××××、LVBV8JAB××××××××××排半对应 LVBV3PAB××××××××××、LVBV8PAB××××××××××.选装新前围风格,选装新前部灯具风格,选装尿素罐及蓄电池位置.选装整体后视镜.选装前部品牌标识,选装后部货箱风格.选装 LOGO 标识.选装内部货箱风格,选装同等功率制冷机组外观状态,可选装新风系统.选装底盘布局.选装遮阳板,选装保险杠.选装油箱位置,选装摄像头.

【底盘技术参数】

底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
F2.8NS6B150		2780	110
F2.8NS6B131	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	96
D25TCIF1		2499	110
4F25TC3	北京福田康明斯发动机有限公司	2499	96
4F25TC	昆明云内动力股份有限公司	2499	116
F2.5NS6B131		2498	96
F2.5NS6B160	北汽福田汽车股份有限公司	2498	115
D20TCIF2	北汽福田汽车股份有限公司	1999	90
D30TCIF1		2977	125
D20TCIF1	北京福田康明斯发动机有限公司	1999	93
4F25TC12	北京福田康明斯发动机有限公司	2499	116
4F25TC11		2499	120
4F25TC13	昆明云内动力股份有限公司	2499	96
D20TCIF15	昆明云内动力股份有限公司	1999	90
D20TCIF18		1999	103
4F25TC26	昆明云内动力股份有限公司	2499	132
F2.5NS6B150		2498	110
F2.5NS6B172	北汽福田汽车股份有限公司	2498	120
F2.8NS6B150A	北汽福田汽车股份有限公司	2780	110
F2.8NS6B172A		2780	120
F2.5NS6B150A	北汽福田汽车股份有限公司	2498	110
F2.5NS6B185A	昆明云内动力股份有限公司	2498	136
F3.0NS6B184A		2998	135
4F25TC31	昆明云内动力股份有限公司	2499	116
4F25TC30	北汽福田汽车股份有限公司	2499	132
F2.5NS6B150AL		2498	103
4F20TC39	北京福田康明斯发动机有限公司	1968	111
	北京福田康明斯发动机有限公司		
	北京福田康明斯发动机有限公司		
	北京福田康明斯发动机有限公司		
	北京福田康明斯发动机有限公司		

	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	