中燕牌 BSZ5183GSSC6B1 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中燕牌	公告批次	335
产品名称	中燕牌 BSZ5183GSSC6B1 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.92
额定质量(kg)	10790/10725	外形尺寸(mm)	8440×2500×2840
整备质量(kg)	7080	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10	前悬/后悬(mm)	1270/2470
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100
备注:	罐体有效容积:10.92 立方米,运输介质密度为 1000 千克/立方米的水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2100×1300,侧、后防护装置材料为 Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护用螺栓连接,后防护断面尺寸为 80×160mm,后防护离地高度为 476mm. 随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,仅选用底盘 4700mm 轴距。选装底盘选装前围,选装前平台,选装后部平台不带喷雾装置,选装箭头指示灯、道路作业牌。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1186VKPHK-1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5500/5150 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/8+8/10/10+8/3/4+3 等	前轮距(mm)	2008/1960/1931 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1840
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
B6.2NS6B210		6200	154
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
F4.5NS6B190		4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
D6.7NS6B260		6700	191
F4.5NS6B220	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B245		6200	180
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
YCS04220-61A		4295	162
F4.5NS6B240A	东风康明斯发动机有限公司	4500	176
YCS06245-60A		6234	180
YCS04200-68	北京福田康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS04240-66		4295	173
A7NS6B270	广西玉柴机器股份有限公司	7000	199
F4.5NS6B280A		4500	206
	广西玉柴机器股份有限公司		
	北京福田康明斯发动机有限公司		

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京市政中燕工程机械制造有限公司	**企业网址**	