徐工牌 XZJ5122GLQ 型沥青洒布车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	335
产品名称	徐工牌 XZJ5122GLQ 型沥青洒布车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	4
额定质量(kg)	3985	外形尺寸(mm)	7220×2360×2690
整备质量(kg)	7815	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10.8	前悬/后悬(mm)	1230/2190
轴荷(kg)	4165/7830	最高车速(km/h)	90
备注:	仅选用 3800mm 轴距.ABS 控制方式为 4S/4M ,ABS 型号为 CM 4XL-4S/4M ,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.喷洒介质:沥青;罐体有效容积:4 立方米,介质密度:1000 千克/立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高):3180×1870×1300.罐体筒体保温层厚度 85mm,前后封头保温层厚度 105mm.专用装置为沥青洒布装置,沥青加热保温,液压动力系统,沥青喷洒计量控制系统等组成,用于路面施工、喷洒沥青.侧防护材质 Q345A,矩形,连接方式为螺栓连接;后防为专用装置代替,离地高 470mm.随底盘选装前栅格及前部标识 LOGO.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1124VKJFA-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/10R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+6/4/10+6/10/12+9	前轮距(mm)	1775/1795/1805 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1815
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州工程机械集团有限公司	**企业网址**	