金多利牌 KDL9350CCY 型仓栅式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金多利牌	公告批次	335
产品名称	金多利牌 KDL9350CCY 型仓栅式运输半挂车		
总质量(kg)	35000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	30600/30800/30990	外形尺寸(mm)	长 10000/9500/9000；宽 2500/2550；高 3950/3850/3750 等
整备质量(kg)	4400/4200/4010	货厢尺寸(mm)	长 9900/9850/9400 等；宽 2490/2470/2450 等；高 600/550/500 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	17000
接近角/离去角(°)	-/14/-/15/-/16 等	前悬/后悬(mm)	-/1890/-/1790/-/1690 等
轴荷(kg)	-/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	车厢底板至仓栅顶部的高度为:1800mm,1900mm,2000mm,2100mm,2200mm,2300mm,2400mm,选装前档样式,选装圆弧形前立柱,选装后门样式(对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞后门)及侧面花栏样式(二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,隐藏锁杆,侧门选装两对开,三对开).内置锁具结构,选装大梁异形孔,选装后部灯具样式,选装尾部标识板安装位置,选装号牌板样式.ABS:型号:CM2XL-4S/2M,SHUNANDA-4S/3M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,山东顺安达汽车科技股份有限公司.防护材料均采用 Q235B,与车身的连接方式为焊接,后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×50,离地高度 450mm.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	石家庄金多利专用汽车有限公司	**企业网址**	