炎帝牌 SZD5120XQYBJ6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	339
产品名称	炎帝牌 SZD5120XQYBJ6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6700	外形尺寸(mm)	7055×2430×3260
整备质量(kg)	5100	货厢尺寸(mm)	5150×2300×2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1130/2125
轴荷(kg)	3535/8460	最高车速(km/h)	80
备注:	1、该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。运送爆炸品的类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.1D,1.1D,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D,1.4。厢体顶部封闭不可开启。选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,选装后门双杆钩。2、侧、后防护材料均为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸 120×50mm,下边缘离地高 460mm。3、仅采用 3800mm 的轴距。安装带有卫星定位功能的行驶记录。仅选用排气管前置、限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。发动机/油耗值(L/100Km)对应关系为:F3.8NS6B156/20.81。该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	