江特牌JDF5040XXHB6型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	335
产品名称	江特牌JDF5040XXHB6型救险车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	4850×1760×2475
整备质量(kg)	4365	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/20	前悬/后悬(mm)	1115/1135
轴荷(kg)	1710/2785	最高车速(km/h)	110
备注:	配备发电机,UPS电源,绕线盘,机动链锯,破拆,切割,焊接等专用工具.侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:490mm;ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装前部LOGO及格栅风格.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1045V9JB3-55	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2600/2850/2800		
轮胎规格	6.00R15 10PR/6.00R15LT 10PR/185R14LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	7/5+3/7/5+2/3/5+2 等	前轮距(mm)	1345/1365/1410
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1292/1430/1420
排放依据标准	GB17691-2018国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	70
Q23-95E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	70
Q23A-100C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	73
Q23A-100E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	73
Q23A-110C60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	80

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	